

ZESTAWIENIE ROBÓT NAWIERZCHNIOWYCH (CHODNIK W CIĄGU DROGI POWIATOWEJ NR 2949 L W M. WÓŁKA HUSIŃSKA)

Lokalizacja	Wzmocnienie podłoża				Krawężnik	Obrzeże			Kostka brukowa			Umocnienie skarp rowu ażurem	Przepusty pod chodnikowe	Umocnienie rowu korytkami
		1.5 MPa	2.5 MPa	piasek			„6”	„8”		„6”	„8”			
	m²				m	m			m²			m²	m	m
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
4+570 ÷ 4+810.6	(240.6-58.0)X1.50	273.90			20.0+2x2.0 =24.00	240.6x2+1.50-20.0		462.70	jak poz. 2/3	273.90		-	-	-
4+810.6 ÷ 5+005.0	(194.4-35.0)x1.5	239.10			-	194.4x2.0		388.80	jak poz. 2/3	239.10		-	-	-
5+005.0 ÷ 5+229.0	[224.0-(8.0+5.3+5.8)]x1.5 +3.64x2+2x1.0x1.0x0.5	315.60			20.0+2x2.0+5x4.0 =44.00	[224-(5.3+5.8)]x2 +4.4x2-20.0		416.10	jak poz. 2/3	315.60		20.0x0.8x2 =32.00	(2x6.0+4.0) 1ø60 =18.00 (3x2x1.3) 1ø60 =7.80	20.0x1.0 =20.00
	RAZEM:	828.60			68.00			1267.60		828.60		32.00 m²	18.00+7.80m (zak. koł.)	20.00 m