

WYKAZ STOLARKI skala 1:100

STOLARKA DRZWIOWA ZEWNĘTRZNA		DZ1	DZ2	DZ3	DZ4
OZNACZENIA	TYP	PVC	PVC	PVC	PVC
Drzwi napowietrzające o $A_{no}=3,075m^2$ Napęd typu DDS 54/500					
SCHEMAT SKALA 1: 100					
WMIARY W ŚWIETLE OSZCZĘTY [cm]	S 180 H 215	150/232 215/295	173 245	150 210	90+30 200
WMIARY W ŚWIETLE OSZCZĘZNYCY [cm]	So 90+60 Ho 205	90+30 205	90+60 235	90+30 200	90+30 200
Skrzydło	L P	L P	L P	L P	L P
Parter	1 -	1 -	1 -	1 -	1 -
Piętro	-	-	-	-	-
Razem	1 -	1 -	1 -	1 -	1 -
Sposób wykonania	FABRYCZNE PVC profilowe, szczelne, dwuskrzydłowe, w górnej części przeszkłone, w dolnej panel, szyba P2 $U_{max} \leq 1,7 W/(m^2K)$	FABRYCZNE PVC profilowe, w górnej części przeszkłone, w dolnej panel, szyba P2 $U_{max} \leq 1,7 W/(m^2K)$	FABRYCZNE PVC profilowe, dwuskrzydłowe w górnej części przeszkłone, w dolnej panel, szyba P2 $U_{max} \leq 1,7 W/(m^2K)$	FABRYCZNE PVC profilowe, dwuskrzydłowe w górnej części przeszkłone, w dolnej panel, szyba P2 $U_{max} \leq 1,7 W/(m^2K)$	FABRYCZNE PVC profilowe, dwuskrzydłowe, w górnej części przeszkłone, w dolnej panel, szyba P2 $U_{max} \leq 1,7 W/(m^2K)$

STOLARKA OKIENNA		O1	O2
OZNACZENIA	TYP	ALUMINIUM	ALUMINIUM
Okno oddymiające o $A_{cz}=1,108m^2$ np. NSF-EV firmy D-H Polska		Okno oddymiające o $A_{cz}=0,79m^2$ np. NSF-EV firmy D-H Polska	
SCHEMAT SKALA 1: 100			
WMIARY W ŚWIETLE OSZCZĘTY [cm]	S 143 H 165	104,5 158,5	104,5 158,5
WMIARY W ŚWIETLE OSZCZĘZNYCY [cm]	Parter	1 -	1 -
Piętro	-	-	-
Razem	1 -	1 -	1 -
Sposób wykonania	FABRYCZNE Przeszkłone, z napędem KA34/1000 BSY+SET do uchylania no zewnątrz do kąta 57°, $U_{max} \leq 1,1 W/(m^2K)$	FABRYCZNE Przeszkłone, z napędem KA34/1000 BSY+SET do uchylania no zewnątrz do kąta 59°, $U_{max} \leq 1,1 W/(m^2K)$	FABRYCZNE Przeszkłone, z napędem KA34/1000 BSY+SET do uchylania no zewnątrz do kąta 59°, $U_{max} \leq 1,1 W/(m^2K)$

STOLARKA – ISTN. DO PRZEBUDOWY		87x144	90x200
OZNACZENIA	TYP	PVC	PVC
Okno napowietrzające		Drzwi napowietrzające	
SCHEMAT SKALA 1: 100			
WMIARY W ŚWIETLE OSZCZĘTY [cm]	S 87 H 144	100 205	100 205
WMIARY W ŚWIETLE OSZCZĘZNYCY [cm]	Parter	1 -	1 -
Piętro	-	-	-
Razem	1 -	1 -	1 -
Sposób wykonania	Napęd taranuchowy CDC 200/500 zestaw korb do otwierania do wewnątrz	Napęd typu DDS 54/500 SZ – samozamykacz	Napęd typu DDS 54/500 SZ – samozamykacz

STOLARKA DRZWIOWA		D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	D8
OZNACZENIA	TYP	PVC	ALUMINIUM	PVC	PVC	ALUMINIUM	PVC	PVC	PVC
Drzwi napowietrzające o $A_{no}=2,40m^2$ Napęd typu DDS 54/500									
SCHEMAT SKALA 1: 100									
WMIARY W ŚWIETLE OSZCZĘTY [cm]	S 150/235 H 215/315	145 210	145 208	131 205	145 208	100 205	100 205	145 290	90+30 200
WMIARY W ŚWIETLE OSZCZĘZNYCY [cm]	So 90+30 Ho 205	120 200	90+30 200	90 200	90+30 200	90 200	90 200	90+30 200	90+30 200
Skrzydło	L P	L P	L P	L P	L P	L P	L P	L P	L P
Parter	1 -	1 -	1 -	1 -	1 -	1 -	1 -	1 -	1 -
Piętro	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Razem	1 -	1 -	1 -	1 -	1 -	1 -	1 -	1 -	1 -
Sposób wykonania	FABRYCZNE PVC profilowe, w górnej części przeszkłone, w dolnej panel,	FABRYCZNE aluminiowe profilowe, w całości wypchnione panelami, ppoz. kl. E130	FABRYCZNE PVC profilowe, szczelne, dwuskrzydłowe, w górnej części przeszkłone, w dolnej panel	FABRYCZNE PVC profilowe, w górnej części przeszkłone, w dolnej panel	FABRYCZNE PVC profilowe, w górnej części przeszkłone, w dolnej panel	FABRYCZNE aluminiowe profilowe, w całości wypchnione panelami, ppoz. kl. E160	FABRYCZNE PVC profilowe, w górnej części przeszkłone, w dolnej panel,	FABRYCZNE PVC profilowe, w górnej części przeszkłone, w dolnej panel,	FABRYCZNE PVC profilowe, szczelne, dwuskrzydłowe, w górnej części przeszkłone, w dolnej panel

- UWAGA:
1. Przed zamówieniem stolarki dokonaj sprawdzenia wymiarów na budowie.
 2. Przy zamówieniu stolarki drzwiowej wymagane jest zachowanie minimalnych wymiarów w świetle przejścia.
 3. Samozamykacze zainstalowane w drzwiach wg wskazań na rysunkach.

	SPÓŁKA CYWILNA matej & matej 22-600 Tomaszów Lubelski, ul. Ławowska 17 tel.: +48 84 664 42 24; fax: +48 84 664 75 03 e-mail: biuro@matej.pl; www.matej.pl
OBIEKT INŻYNIERSKIE INWESTOR ADRES BUDOWY FAZA OPAC. PROJEKTANT SPRACOWZDAJĄCY ASYSTENT PROJ.	POSTĘPOWANIE PROMIENIOWE PRZEDSIĘWZĘCIA SAMOZAMKOWO W KRASNORODZIE PRZY UL. LELEWIA 37 DO WYMOGÓW OCHRONY PROZ. W ZAKRESIE ZAMARTWA W OŚCZĘZI NR PZ-5580/8-7/13 Z DNIA 29 KWIETNIA 2013 ROKU GMAA KRASNORÓD UL. 3-00 MAJA 36; 22-440 KRASNORÓD UL. LELEWIA 37; 22-440 KRASNORÓD DZIAŁKA NR 2185, 2187/6, ARK. 35 PROJEKT BUDOWLANY WYPAZ STOLARKI MGR INŻ. ARCH. M. GAWZ MGR INŻ. ARCH. M. KOZŁOWSKI INŻ. T. BUCZKOWSKI
SKALA : BRANŻA : ARCHITECTURA NR RYS.	ZŁEŻENIE NR : DATA : 04/2015 19.01.2015
A9	1:100